

Met Brillux is nevelarm spuiten eenvoudig



 **Brillux**
..meer dan verf

Met Brillux is nevelarm spuiten eenvoudig

Nevelarm spuiten kan met praktisch ieder Airlessapparaat. Tenminste als u kiest voor de dispersies van Brillux – zowel binnenshuis als buiten op de gevel. Het voordeel: met een minimale kosteninvestering voor de benodigde toebehoren, maakt u uw oude spuitapparatuur geschikt voor nevelarm spuiten.

Bespaar u de kosten voor een speciaal spuitapparaat: bij nevelarm spuiten met de Brillux dispersies bereikt u een eersteklas resultaat zonder storende spuitnevelontwikkeling. Voorwaarden hiervoor zijn de juiste instellingen van het apparaat en de behendigheid van de verwerker.



De spuittechniek zelf dient slechts om het materiaal snel en schoon aan te brengen. Voor een optimaal resultaat dient er éénmaal te worden nagerold.

Gebruik uw machine effectiever, zonder dat u hiervoor veel moet investeren. Door de voordelen, van het niet meer met emmers slepen, geringe afdekwerkzaamheden en een snellere verdeling van het materiaal, bespaart u zich minimaal 30% aan arbeidstijd!

De volgende produkten zijn geschikt voor nevelarm-spuiten:



Mogelijke verpakkingsgrootte

- 15 l (emmer)
- 60 l (vaten)
- 120 l (vaten)
- 250 l (container)
- 500 l (container)

Vraag het uw Brillux adviseur!

Uw voordelen

- ✓ **Geringe afplak-werkzaamheden**
- ✓ **Slepen met zware emmers vervalt**
- ✓ **Snelle, gelijkmatige verdeling van het materiaal**
- ✓ **Geen speciale afwerkingsmaterialen noodzakelijk**
- ✓ **Tijd- en kostenbesparing**
- ✓ **Geen hoge aanschafkosten van spuitapparatuur**

Accessoires

Toebehoren pistool	voor	Art.-Nr.
TradeTip 2 sproeier 425	binnen / buiten	3336.0100.0425
TradeTip 2 sproeier 427	buiten	3336.0100.0427
Sproeikopverlenging, 15 cm, star	buiten	3336.0100.0015
Sproeikopverlengingg, 30 cm, star	binnen	3336.0100.0030
Insteekfilter	AG 08	3335.0001.0002
Airless-Pistool AG 08		3335.0008.0000
Slangstok DN 4, 1 m, M 16 x 1,5		3337.0001.0004
Dubbelkoppeling M 16 x 1,5	aankopeling slangstok/ slang	3337.0001.0000



Toebehoren groot verbruik	voor	Art.-Nr.
Container uitzuigstelsysteem	voor SF 27/3 PS 26/30/34	3293.0014.0000
Aansluitadapter ProSpray	Container- uitzuigstelsysteem	3293.0013.0000
HC-Container- uitzuigstelsysteem	voor HC 940/960 E-SSP	3293.0020.0000
Deksel	voor 60-l- en 120-l-vaten	8601.0301.0162
Transportkar	voor 60-l- en 120-l-vaten	3293.0100.0000

Instellingen

	Gegevens gereedschap / Apparaatinstellingen			
	Sproeikop		Druk (bar)	
	duim	mm	stuwdruk	sputdruk
afgestemd op Silicon-Fassadenfarbe 918	0,027	0,69	150–200	100–130
afgestemd op Dolomit ELF 900	0,025	0,64	135	100

Gegevens afgestemd op 15m slanglengte, Ø NW 6mm, aanbevolen spuithoek 40°.


Produkt	verduunning	overspray
Silicon-Fassadenfarbe 918	tot max. 5% met water	+++
Acryl-Fassadenfarbe 100	tot max. 5% met water	++
Mattosil-Fassadenfarbe 960	tot max. 5% met water	+++
Universal-Fassadenfarbe 903	tot max. 5% met water	++
Glemalux ELF 1000	tot max. 5% met water	+++
Super Latex ELF 3000	tot max. 5% met water	+++
Dolomit ELF 900	tot max. 5% met water	+++
Dolomit ELF Trend 952	tot max. 5% met water	++

+++ zeer weinig

++ weinig

Bij nevelarm spuiten wordt de spuitdruk gereduceerd en een grotere spuitkop met een kleinere spuithoek toegepast.

Bij het spuiten moet men erop letten, dat het pistool continue in een hoek van 90° en een afstand van 15 – 30 cm tot de ondergrond gehouden wordt.





7324 AL Apeldoorn
 Vissenstraat 24
 Tel. +31 (0)55 3780206
 Fax +31 (0)55 3605961

3125 AV Schiedam
 Strickledeweg 101a
 Tel. +31 (0)10 4156420
 Fax +31 (0)10 4156536

2991 XT Barendrecht
 Pesetastraat 74
 Tel. +31 (0)10 4838144
 Fax +31 (0)10 4826795

www.brillux.nl
info@brillux.nl

7513 JA Enschede
 Slijpsteen 12
 Tel. +31 (0)53 4354000
 Fax +31 (0)53 4339229

 **Brillux**
 ..meer dan verf