

Nevelarm airless-sputen

Nebelarmes Airless-Spritzen

van gevelverven

Gereedschapsspecificaties/instellingen/
accessoires

De voordelen

Bijna elk airless-apparaat is geschikt voor nevelarm sputen. Voorwaarde: er worden dispersies gebruikt.

Met minimale kosten voor de benodigde accessoires worden bestaande spuitapparaten geschikt gemaakt voor nevelarm sputen van het object. Men hoeft geen speciale, dure spuitapparaten aan te schaffen. Bij nevelarm sputen met dispersiegevelverven worden uitstekende resultaten zonder storende spuitnevelsporen bereikt.

De uitvoering

Voorwaarde voor succesvol nevelarm airless-sputen is de juiste instelling van de apparaten en de behendigheid van de gebruiker.

Voor nevelarm sputen wordt de spuitdruk verlaagd en wordt er een grotere spuitkop met een kleine spuihoek gebruikt. Bij het aanbrengen is het belangrijk dat het pistool continu een hoek van 90° maakt met het te behandelen oppervlak en dat de afstand tot de ondergrond 15-30 cm bedraagt.

Voor nog meer gebruiksgemak raden wij het gebruik van een 15 cm lang spuitkopverlengstuk op het pistool en een 1 m lange flexibele slang aan. De spuittechniek zelf is uitsluitend bedoeld voor het aanbrengen van het materiaal. Om een uniforme oppervlaktebeeld te verkrijgen, moeten de oppervlakken altijd worden nagerold.

Aanbevolen gevelverven

Product	Verdunning	Oversprayvorming
Siliconen-Gevelverf 918	Tot max. 5 % met water	+++
Evocryl 200		++
Mattosil Gevelverf 960		+++
Universele Gevelverf 903		++

+++ zeer weinig ++ weinig

Gereedschapsspecificaties/apparaatinstelling*

Spuitopening		Spuihoek	Druk (bar)	
inch	mm		Toevoerdruk	Spuitdruk
0,027	0,69	40°	ca. 150–200	ca. 100–130

* De bovengenoemde specificaties zijn afgestemd op de verwerking van Siliconen-Gevelverf 918 met bijv. Airless-Spraypack SF 31 Dispersion (3416.0203.0000) bij een slanglengte van 15 m, DN6.

Accessoires voor nevelarm airless-spuiten

	Naam/beschrijving	Artikelnummer
Spuitkop, binnen	TradeTip 3 – Spuitkop 425	3336.0003.0425
Spuitkop, buiten	TradeTip 3 – Spuitkop 427	3336.0003.0427
Spuitkopverlengstuk	15 cm star (zonder spuitkop)	3336.0100.0015
	30 cm star (zonder spuitkop)	3336.0100.0030
Insteekfilter	wit voor dispersies	3335.0001.0002
Airless-HD-Slang	Nennwijdte: 4 mm, 1 m lang Compleet met aansluiting	3337.0002.0000
Dubbele koppeling	Koppelstuk voor slang/dubbel koppelstuk 1/4"	3337.0004.0000

Accessoires voor grootverpakkingen

	Naam/beschrijving	Artikelnummer
Containeraanzuigsysteem	SF 27/31 PS 3.25/3.29/3.31/3.34/3.39	3293.0014.0000
Aansluitadapter ProSpay 3.25/3.29/3.31/3.34	Containeraanzuigsysteem	3293.0013.0000
Aansluitadapter ProSpay 3.39	Containeraanzuigsysteem	3293.0015.0000
HC Containera Anzuigsysteem	HC 950/970 E-SSP	3293.0020.0000
Vatdeksel, aansluiting 2" C met kogelkraan	60 l en 120 l vaten	7601.0301.0162
Vattransportkar	Voor het transport en de verwerking vanuit 60 l en 120 l vaten	3293.0100.0000

Opmerkingen

De gegevens in de praktijkmerkb-
bladen van de toegepaste pro-
dukten in acht nemen.

Aanwijzingen

Deze gegevens in dit infoblad
zijn gebaseerd op jarenlange
praktijkervaring. Alle gegevens
werden op basis van de actuele
Duitse versie vertaald. De in-
houd leidt niet tot aansprake-
lijkheid. De klant/gebruiker wordt
niet daarvan ontbonden, onze
produkten op hun ge-schiktheid
voor het gestelde doel te testen.
Overigens gelden onze alge-
mene handelsvoorwaarden.

Bij het verschijnen van een nie-
uwe uitgave van dit infoblad
verliezen de voorgaande gege-
vens hun geldigheid. De actuele
versie vindt u op internet.

Brillux
Benelux b.v.
Schuttevaerweg 15
3044 BA Rotterdam
Nederland
Tel. +31 10 29234-89
Fax +31 10 29234-70
www.brillux.nl
info@brillux.nl