

## Briplast Powerfill 1891

universelle Airless-Spachtelmasse



### Allgemeine Informationen

**GISCODE (gemäß GISBAU)** BSW10

**Wirkstoffe für die  
Filmkonservierung** kein Rezepturbestandteil

**Gefährliche Inhaltsstoffe** kein Rezepturbestandteil

**PBT- und vPvB-Stoffe** kein Rezepturbestandteil

**CMR-Stoffe** kein Rezepturbestandteil

**Schwermetalle** kein Rezepturbestandteil

**Wirkstoffe zum  
Lagerungsschutz** kein Rezepturbestandteil

**Besorgniserregende Stoffe, die  
nicht enthalten sind** Alkylphenoethoxylate, halogenierte org. Verbindungen, per- und  
polyfluorierte Alkylverbindungen, per- und polyfluorierte Chemikalien

**Auslobung(en) nach der VdL-  
Richtlinie 01** lösemittelfrei, konservierungsmittelfrei, weichmacherfrei, emissionsarm

## AgBB-Prüfung (Stand 2021)

**AgBB Prüfung bestanden** ja

**TVOC** < 0,1 mg/m<sup>3</sup>

**TSVOC** < 0,1 mg/m<sup>3</sup>

**Formaldehyd** < 0,01 mg/m<sup>3</sup>

## DGNB (2023)

| Nummer | Produkttyp                                                                                                                                                                                 | Qualitätsstufe |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2      | Gemeint sind dekorative Farben, Grundierungen, dekorative Spachtelmassen (inkl. QSpachtel) sowie Tiefengrund, Bodenbeschichtungen ohne spezielle Beständigkeitsanforderungen, Betonlasuren | 4              |

## QNG (2023)

| Pos. | Bauproduktgruppe                                                                                                                                                                                   | QNG-Anforderung         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.1  | für alle in den Kategorien 2 bis 14 genannten Einsatzbereiche verwendeten Gemische                                                                                                                 | QNG-Anforderung erfüllt |
| 5.3  | Spachtelmassen, Dispersionsspachtel (Q-Spachtel), Haftgründe unter Putzen/ Mörteln/ Innenfarben, Betonkosmetik, staubbindende Beschichtung, Bodenbeschichtungen auf Acrylat- Dispersionsbasis etc. | QNG Anforderung erfüllt |

## BNB 1.1.6

| Pos. | Bauprodukttyp                                                                                                                                                                    | Qualitätsniveau |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0    | alle in Anlage 1 genannten Bauprodukte                                                                                                                                           | 1               |
| 4    | Spachtelmassen (inkl. QSpachteln), staubbindende Beschichtungen/ Grundierungen (entspr.Decopaint-RL Kat. G + H), Betonschutzbeschichtungen (ölfest, säurefest, wasserfest, etc.) | 5               |

## BREEAM 1.0

**Emissionsgrenzwert** Das Produkt hält die Emissionsgrenzwerte für Herausragende Qualität gemäß BREEAM HEA 02 ein

|                                                                                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>EQ Credit: low-emitting Materials (v 4.1)</b>                                  | ja                  |
| <b>Kategorie LEED v4.1 EQ Credit Low-Emitting Materials (SCAQMD Rule 1113)</b>    | Flats               |
| <b>Anteil der nachwachsenden Rohstoffe (v 4.1)</b>                                | 0 %                 |
| <b>Credit MR 4 Recyclinganteil (v 4.1)</b>                                        | 0 %                 |
| <b>Grenzwert für den TVOC-Gehalt im gebrauchsfertigen Produkt erfüllt (v 4.1)</b> | Anforderung erfüllt |
| <b>Erfüllt die VOC-Grenzwerte nach Leed v5 BDC EQc5:</b>                          | ja                  |

#### Anmerkungen und Kontakt

Aufgrund der komplexen Anforderungen von Gebäudezertifizierungen obliegt es dem Käufer/Anwender, die Bewertung im Hinblick auf die Eignung dieses Produktes für das vorgesehene Zertifizierungssystem und die damit verbundenen Anforderungen zu prüfen. Diese Nachhaltigkeitsinformation ist nur in Verbindung mit dem aktuellen Praxismerkblatt und dem Sicherheitsdatenblatt gültig. Die aktuellen Versionen sind im Internet abrufbar.

Brillux  
Weseler Straße 401  
48163 Münster  
Tel. +49 251 7188-0  
Fax +49 251 7188-105  
[info@brillux.de](mailto:info@brillux.de)  
[www.brillux.de](http://www.brillux.de)