

Nachhaltigkeitsinformationen

Fondosil 1903



tief eindringende Sol-Silikat-Grundierung



Allgemeine Informationen

GISCODE (gemäß GISBAU) BSW60

**Wirkstoffe für die
Filmkonservierung** kein Rezepturbestandteil

Gefährliche Inhaltsstoffe enthalten, siehe Sicherheitsdatenblatt

PBT- und vPvB-Stoffe kein Rezepturbestandteil

CMR-Stoffe kein Rezepturbestandteil

Schwermetalle kein Rezepturbestandteil

**Wirkstoffe zum
Lagerungsschutz** kein Rezepturbestandteil

VOC-Gehalt < 700 mg/kg

**Besorgniserregende Stoffe, die
nicht enthalten sind** Alkylphenoethoxylate, halogenierte org. Verbindungen, per- und
polyfluorierte Alkylverbindungen, per- und polyfluorierte Chemikalien

**Auslobung(en) nach der VdL-
Richtlinie 01** ELF (emissions- und lösemittelfrei), konservierungsmittelfrei,
lösemittelfrei, weichmacherfrei

DE-UZ 102 Das Produkt erfüllt die Anforderungen hinsichtlich des VOC- und SVOC-
Gehalts gemäß Kapitel 3.3 & 3.4 der DE-UZ 102 (Blauer Engel für
Emissionsarme Innenwandfarben, Version 6)

AgBB Prüfung bestanden ja

TVOC < 0,1 mg/m³

TSVOC < 0,1 mg/m³

Formaldehyd < 0,01 mg/m³

DGNB (2023)

Nummer	Produkttyp	Qualitätsstufe
2	Gemeint sind dekorative Farben, Grundierungen, dekorative Spachtelmassen (inkl. QSpachtel) sowie Tiefengrund, Bodenbeschichtungen ohne spezielle Beständigkeitsanforderungen, Betonlasuren	4
5	Beschichtungsstoffe für mineralische Oberflächen im Außenbereich wie z. B. Beton, Mauerwerk, mineralische Mörtel und Spachtel, Putze, WDVS, Tapeten (Fassadentapeten), Gipskartonplatten, etc.	4

QNG (2023)

Pos.	Bauproduktgruppe	QNG-Anforderung
1.1	für alle in den Kategorien 2 bis 14 genannten Einsatzbereiche verwendeten Gemische	QNG-Anforderung erfüllt
5.2	Fassadenfarben inkl. der Grundierungen	QNG-Anforderung erfüllt
5.5	Innenfarben	QNG Anforderung erfüllt

BNB 1.1.6

Pos.	Bauprodukttyp	Qualitätsniveau
0	alle in Anlage 1 genannten Bauprodukte	1
4	Spachtelmassen (inkl. QSpachteln), staubbindende Beschichtungen/ Grundierungen (entspr.Decopaint-RL Kat. G + H), Betonschutzbeschichtungen (ölfest, säurefest, wasserfest, etc.)	5
6a	Außenwandfarben inkl. Grundierungen (entspr.Decopaint-RL Kat. C)	5

BREEAM 1.0

Grenzwert für den TVOC-Gehalt im gebrauchsfertigen Produkt erfüllt	Ja
HEA 02 Produktkategorie	Grundierungen
Emissionsgrenzwert	Das Produkt hält die Emissionsgrenzwerte für Herausragende Qualität gemäß BREEAM HEA 02 ein

LEED

EQ Credit: low-emitting Materials (v 4.1)	ja
Kategorie LEED v4.1 EQ Credit Low-Emitting Materials (SCAQMD Rule 1113)	Flats
Anteil der nachwachsenden Rohstoffe (v 4.1)	0 %
Credit MR 4 Recyclinganteil (v 4.1)	0 %
Grenzwert für den TVOC-Gehalt im gebrauchsfertigen Produkt erfüllt (v 4.1)	Anforderung erfüllt
Erfüllt die VOC-Grenzwerte nach Leed v5 BDC EQc5:	nein

Anmerkungen und Kontakt

Aufgrund der komplexen Anforderungen von Gebäudezertifizierungen obliegt es dem Käufer/Anwender, die Bewertung im Hinblick auf die Eignung dieses Produktes für das vorgesehene Zertifizierungssystem und die damit verbundenen Anforderungen zu prüfen. Diese Nachhaltigkeitsinformation ist nur in Verbindung mit dem aktuellen Praxismerkbblatt und dem Sicherheitsdatenblatt gültig. Die aktuellen Versionen sind im Internet abrufbar.

Brillux
Weseler Straße 401
48163 Münster
Tel. +49 251 7188-0
Fax +49 251 7188-105
info@brillux.de
www.brillux.de