

Nachhaltigkeitsinformation

Vlieskleber ELF 375



Technische Daten

Bestimmte Verwendung	Wandbelagsklebstoff für Innen
Dichte	ca. 1,02 g/cm ³
Verbrauch	ca. 130–150 g/m ²
Glanzgrad	nicht relevant

Inhaltsstoffe

Produktcode/GISCODE	D1
Topfkonservier	enthalten
Filmkonservierer	nicht enthalten
VOC-Gehalt nach RL 2004/42/EG	0 % (< 1 g/l)
VOC-Gehalt LEED (less water)	< 1 g/l
Lösemittel- und weichmacherfrei nach VdL-RL 01	ja
Wasserverdünnbar nach 2004/42/EG	ja
Blei, Cadmium, Chrom VI*	nicht enthalten
Halogenierte Treibmittel*	nicht enthalten
* kein Rezepturbestandteil	

Gebäudezertifizierungen**DGNB Kriterium ENV 1.2, Version 2015.2**

Nr.	Einsatzort	Produkttyp	Betrachtete Stoffe	QS 1	QS 2	QS 3	QS 4
4	Wand- und Deckenbekleidungen	Tapetenkleber	VOC	ja	ja	ja	ja

LEED

Kategorie LEED v4 EQ Credit Low-Emitting Materials (SCAQMD Rule 1113)	Flats
VOC-Limit	50 g/l
Limit erfüllt	ja

Sonstiges

Recyclinganteil nicht enthalten

Produktionsort Brillux GmbH & Co. KG
Weseler Straße 401
48163 Münster
DEUTSCHLAND

Aufgrund der komplexen Anforderungen von Gebäudezertifizierungen obliegt es dem Käufer/Anwender, die Bewertung im Hinblick auf die Eignung dieses Produktes für das vorgesehene Zertifizierungssystem und die damit verbundenen Anforderungen zu prüfen.

Diese Nachhaltigkeitsinformation ist nur in Verbindung mit dem aktuellen Praxismerkblatt und dem Sicherheitsdatenblatt gültig. Die aktuellen Versionen sind im Internet abrufbar.

Brillux GmbH & Co. KG
Weseler Straße 401
48163 Münster
Tel. +49 (0)251 7188-0
Fax +49 (0)251 7188-105
www.brillux.de
info@brillux.de