

Nachhaltigkeitsinformationen

Floortec 2K-Purolid T 876



Allgemeine Informationen

Geltungsbereich der Nachhaltigkeitsinformation Floortec 2K-Purolid T 876 inklusive Floortec PU-Härter 879

GISCODE (gemäß GISBAU) PU30

Wirkstoffe für die Filmkonservierung kein Rezepturbestandteil

Gefährliche Inhaltsstoffe enthalten, siehe Sicherheitsdatenblatt

PBT- und vPvB-Stoffe kein Rezepturbestandteil

CMR-Stoffe kein Rezepturbestandteil

Schwermetalle kein Rezepturbestandteil

Wirkstoffe zum Lagerungsschutz Na- Pyrithion CAS-Nr.: 3811-73-2 ≤200ppm BIT CAS-Nr.: 2634-33-5 ≤400ppm

Besorgniserregende Stoffe, die nicht enthalten sind Alkylphenoethoxylate, halogenierte org. Verbindungen, per- und polyfluorierte Alkylverbindungen, per- und polyfluorierte Chemikalien

AgBB-Prüfung (Stand 2021)

AgBB Prüfung bestanden ja

TVOC < 1 mg/m³

TSVOC < 0,1 mg/m³

Formaldehyd < 0,01 mg/m³

DGNB (2023)

Nummer	Produkttyp	Qualitätsstufe
20	Versiegelungen, 2K-PU-Lacke, PU Bodenbeschichtungen - ausgenommen OS-Systeme für Parkhaus, etc.	Anforderung nicht erfüllt

QNG (2023)

Pos.	Bauproduktgruppe	QNG-Anforderung
1.1	für alle in den Kategorien 2 bis 14 genannten Einsatzbereiche verwendeten Gemische	QNG-Anforderung erfüllt
5.7	Kunsthazestriche und reaktive Polyurethanbeschichtungen (PU inkl. Polyurea) auf mineralischen Oberflächen an Boden und Wand (innen und außen) – auch in Systemaufbauten	QNG Anforderung erfüllt

BNB 1.1.6

Pos.	Bauprodukttyp	Qualitätsniveau
0	alle in Anlage 1 genannten Bauprodukte	1
17	Reaktive PU-Produkte – auch in Systemaufbauten 1K- und 2-K-Systeme	1

BREEAM 1.0

Grenzwert für den TVOC-Gehalt im gebrauchsfertigen Produkt erfüllt ja

HEA 02 Produktkategorie Zweikomponenten-Reaktionslacke für bestimmte Verwendungszwecke wie die Bodenbehandlung

Emissionsgrenzwert Das Produkt hält die Emissionsgrenzwerte gemäß BREEAM HEA 02 ein

LEED

EQ Credit: low-emitting Materials (v 4.1)	ja
Kategorie LEED v4.1 EQ Credit Low-Emitting Materials (SCAQMD Rule 1113)	Floor Coatings
Anteil der nachwachsenden Rohstoffe (v 4.1)	0 %
Credit MR 4 Recyclinganteil (v 4.1)	0 %
Grenzwert für den TVOC-Gehalt im gebrauchsfertigen Produkt erfüllt (v 4.1)	Anforderung erfüllt
Erfüllt die VOC-Grenzwerte nach Leed v5 BDC EQc5:	ja

Anmerkungen und Kontakt

Aufgrund der komplexen Anforderungen von Gebäudezertifizierungen obliegt es dem Käufer/Anwender, die Bewertung im Hinblick auf die Eignung dieses Produktes für das vorgesehene Zertifizierungssystem und die damit verbundenen Anforderungen zu prüfen. Diese Nachhaltigkeitsinformation ist nur in Verbindung mit dem aktuellen Praxismerkblatt und dem Sicherheitsdatenblatt gültig. Die aktuellen Versionen sind im Internet abrufbar.

Brillux
Weseler Straße 401
48163 Münster
Tel. +49 251 7188-0
Fax +49 251 7188-105
info@brillux.de
www.brillux.de