

Houtontgrijzer 1024

gebruiksklaar, waterverdunbaar, intensieve werking,
voor buitenshuis



Toepassing

Om verweerde houtoppervlakken buiten schoon te maken en te ontgrijzen. Toepasbaar op hard- of naaldhout, bijv. douglasspar, eiken, dennen, lork, meranti, Oregon Pine, Red Cedar of Robinia. Speciaal om houtoppervlakken voor te bereiden, zoals bijv. visuele beschermingselementen, tuinmeubels en houten gevelbekleding. Niet geschikt voor oppervlakken die gevoelig zijn voor zuur!

Eigenschappen

- druppelgeremd
- intensieve werking
- maakt het hout bleker en frist het op
- voor buiten
- geeft hout zijn natuurlijke kleur terug

Productomschrijving

Kleur	helder
Materiaalbasis	Oxaalzuur, bleekmiddel op basis van zuurstof met anionogene oppervlakte-actieve stoffen
Dichtheid	ca. 1,03 g/cm ³
pH-waarde	ca. 1 – sterk zuur!
Verpakking	5 l

Verwerking

Verdunning	Onverdund verwerken.
Verdraagzaamheid	Niet mengen met andere soorten materialen.
Reiniging vooraf	Verwijder stof en grof vuil van het oppervlak met een bezem of doek.
Beschermende afdekking	Aangrenzende, niet te behandelen oppervlakken, in het bijzonder zuurgevoelige oppervlakken, zorgvuldig afdekken en beschermen.
Aanbrengen	Houten oppervlakken vooraf bevochtigen met schoon, helder water. Houtontgrijzer 1024 met metaalvrije kwast uit kunststof, bv. Uni-Plus-kwast, royaal aanbrengen en minstens 10 minuten laten inwerken. De oppervlakken in de richting van de houtvezel krachtig nabewerken met een schuurborstel of schuurvlies. De bewerkte oppervlakken onmiddellijk grondig afspoelen met water, bv. met de tuinslang. Herhaal de behandeling bij hardnekkig vuil. Na voldoende droging worden de houtoppervlakken in de gewenste kleur behandeld.
Verbruik	Ca. 150–200 ml/m ² per laag. De exacte verbruikshoeveelheden kunnen worden bepaald door het maken van een proefvlak op het object.
Verwerkingstemperatuur	Niet verwerken bij een lucht- of objecttemperatuur onder de +5 °C of boven de +30 °C.
Reinigen gereedschap	Na gebruik onmiddellijk reinigen met water en zeep.

Droging (+20 °C, 65 % rel. Luchtvochtigheid)

Overschilderbaar na voldoende droging van de houten oppervlakken. Bij lagere temperaturen en/of een hogere luchtvochtigheid rekening houden met een langere droogtijd.

Opslag

Koel en vorstvrij bewaren. Aangebroken verpakking goed sluiten. Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren. Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd, mogen worden ingeleverd bij een recyclingbedrijf. Vloeibare materiaalresten afgeven bij een inzamelpunt voor oude lak/verf.

Declaratie

Productcode	GG70
	De actuele gegevens in het veiligheidsinformatieblad in acht nemen.

Opmerkingen

Gevoelige oppervlakken afdekken	Bescherm oppervlakken die gevoelig zijn voor zuur door ze zorgvuldig af te dekken met bv. beschermfolie.
Contact met metaal vermijden	Vermijd contact met metaal. Gebruik alleen kunststofgebonden kwasten of kunststofborstels.
Geen hogedrukreiniging	Gebruik voor de reiniging achteraf geen hogedrukreiniger aangezien dat het houtoppervlak opruwt.
Oppervlakken schuren	Om permanente vlekken en verkleuringen te verwijderen en een glad oppervlak te verkrijgen, moet het droge houtoppervlak extra worden geschuurd. Slijpsel grondig verwijderen.
Overige informatie	De gegevens in de praktijkmerkbleden van de toegepaste producten in acht nemen.

Verklaring

Dit praktijkmerkblad is gebaseerd op intensief ontwikkelingswerk en jarenlange praktijkervaring. De vertaling komt overeen met de huidige, Duitse versie en is met inachtneming van de Duitse wetgeving, normen, voorschriften en richtlijnen opgesteld. De inhoud vormt niet de grondslag voor een contractuele rechtsverhouding. De verwerker/koper dient onze producten op eigen verantwoording te controleren op hun geschiktheid voor de beoogde toepassing. Overigens gelden onze algemene handelsvoorwaarden.

Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave van dit praktijkmerkblad verliezen de voorgaande gegevens hun geldigheid. De actuele versie vindt u op internet.

Brillux
Benelux b.v.
Schuttevaerweg 15
3044 BA Rotterdam
NEDERLAND
Tel. +31 10 29234-89
Fax +31 10 29234-70
info@brillux.nl
www.brillux.nl