

Uni-Reiniger 1032



voor de voorbehandeling van oude coatings, metaal en kunststof, gebruiksklaar of als concentraat, waterverduunbaar

Toepassingsgebied

Universele reiniger voor het reinigen en ontvetten van oude coatings, metaal, kunststof (hard pvc) en tegels. In het bijzonder te gebruiken als voorbehandeling voor volgende afwerkingen, bijv. op zink.

Eigenschappen

- reukarm
- vrij van siliconen, zuren, fosfaten en oplosmiddelen
- verwijdert sterke en vethoudende verontreinigingen
- ideaal voor nat schuren met schuurvlies
- korte inwerktijd
- milieuvriendelijk
- volledig biologisch afbreekbaar

Productomschrijving

Kleur	kleurloos
Materiaalbasis	niet-ionische oppervlakteactieve stoffen
pH-waarde	10,5 concentraat 9,5 gebruiksklaar mengsel 1:1
Dichtheid	Ca. 1,03 g/cm ³
Verpakking	500 ml Spuitfles (klaar voor verwerking) 10 l Jerrycan (concentraat)

Verwerking

Verdunning	Het materiaal in de spuitfles is klaar voor verwerking. Het concentraat uit jerrycan 1: 1 mengen met koud water.
Verdraagzaamheid	Niet mengen met andere soorten materialen.

Verwerking

- Aanbrengen** Uni-Reiniger 1032 op de te reinigen oppervlakken spuiten, kort laten inwerken en vervolgens schoonspoelen.
Bij zink en verzinkte oppervlakken Uni-Reiniger 1032 erop spuiten, ca. twee minuten laten inwerken en vervolgens grondig schuren met een korund-kunststofvlies, bijv. schuurvliesspons 1189. Vervolgens de behandelde oppervlakken grondig met veel water afspoelen. Na droging van de oppervlakken volgt de verdere laagopbouw in het systeem, afgestemd op de betreffende ondergrond. Afhankelijk van de toestand van de ondergrond kunnen er na de reiniging extra voorbereidende maatregelen, bijv. schuren, nodig zijn.
- Verbruik** Ca. 100 ml/m² (mengsel klaar voor verwerking).
Bepaal de exacte verbruikshoeveelheden door te testen op het object.

Opslag

Koel en vorstvrij bewaren. Aangebroken verpakkingen goed sluiten. Niet gedurende langere tijd blootstellen aan direct zonlicht.

Declaratie

- Productcode** GG 40
De actuele gegevens in het veiligheidsinformatieblad in acht nemen.

Opmerkingen

- Oppervlakken afdekken** De omgeving van de te reinigen oppervlakken, met name alkaligevoelige materialen, zorgvuldig afdekken.
- Eerst het product uitproberen op het materiaal** Bij oppervlakken die alleen moeten worden gereinigd, eerst het product uitproberen.
- Overige informatie** De gegevens in de productinformatiebladen van de gebruikte producten dienen in acht te worden genomen.

Verklaring

Dit productinformatieblad is opgesteld na intensief onderzoek en ontwikkeling en berust op jarenlange praktijkervaring. De vertaling is gemaakt op basis van de toen geldende Duitse versie, in overeenstemming met de Duitse wetten, normen, voorschriften en richtlijnen. Aan de inhoud zijn geen contractuele aansprakelijkheidsrechten gekoppeld. De verwerkers/kopers worden niet ontslagen van hun plicht om onze producten op eigen verantwoordelijkheid te controleren op geschiktheid voor de beoogde toepassing. Bovendien zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.

Als er een nieuwe versie van dit productinformatieblad verschijnt, verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid. De meest recente versie vindt u op onze website.

Brillux
Benelux B.V.
Westeinde 142
1511 MA Oostzaan
NEDERLAND
Tel. +31 75 79915-00
Fax +31 75 79915-15
info@brillux.nl
www.brillux.nl