

Top Afbijt 155

aromaatvrij, vrij van gechloreerde koolwaterstoffen, biologisch afbreekbaar



Toepassing

Voor het verwijderen van oude lak- en dispersieafwerkingen, evenals plastics en organisch gebonden pleisters van minerale ondergronden, metaal en massief hout.

Eigenschappen

- aromaatvrij
- biologisch afbreekbaar afbijtmiddel
- vrij van gechloreerde koolwaterstoffen
- verwijdert verflagen grondig tot in de poriën
- bijzonder lange verwerkingstijd
- rolbaar

Productomschrijving

Kleur	doorschijnend groen
Materiaalbasis	speciaal oplosmiddel-combinatie
Vlampunt	+62 °C
Dichtheid	ca. 0,98 g/cm ³
Verpakking	750 ml, 2,5 l, 12,5 l

Verwerking	
Verdunning	Gebruiksklare receptuur, zonder verdunning verwerken.
Aankleuren	Niet aankleuren.
Verdraagzaamheid	Niet mengen met andere soorten materialen.
Aanbrengen	Top Afbijt 155 met een oplos-middelbestendige roller of natuurharen borstel van onder naar boven opbrengen. Bij extreem dikke af te bijten lagen het afbijtmiddel na ca. 2–3 uur inwerktijd opnieuw aanbrengen. Bij hogere temperaturen en/of sterke wind bevelen wij aan, folie over de afbijt te leggen om de verdamping te reduceren en de afbijtende werking te verhogen. Na voldoende inwerktijd kan de weke, opgeloste, oude laklaag met een plamuurmes verwijderd worden. Aansluitend de vlakken met bijv. hogedrukreiniging schoonmaken om de, in de poriën achtergebleven, afbijtresten te verwijderen.
Verbruik	Ca. 300 - 800 ml/m ² per laag. Exact verbruik te verkrijgen door een proefvlak op het object.
Verwerkingstemperatuur	Niet onder 0 °C lucht- en object-temperatuur, directe zonbestraling of opgewarmde vlakken verwerken. Ideale temperatuur +10 °C tot +25 °C.
Reinigen gereedschap	Na gebruik onmiddellijk reinigen met water en zeep.

Inwerktijd (+20 °C, 65 % rel. luchtvochtigheid)	
	Is afhankelijk van het aantal, de dikte en samenstelling van de te verwijderen lagen. Na een inwerktijd van ca. 1 - 2 uur kunnen dunne verflagen verwijderd worden. Dikkere of meerdere verflagen, plastische afwerking en organisch gebonden sierpleisters hebben een inwerktijd tot 24 uur. De noodzakelijke inwerktijd en afbijt-werking moet door een proefvlak op het object vastgesteld worden.

Opslag	
	Koel, droog en vorstvrij bewaren. Aangebroken verpakking goed sluiten.

Declaratie	
Productcode	M-AB10. De gegevens in het actuele veiligheidsinformatieblad zijn van toepassing.

Afvalverwerking	
	Verfresten gescheiden houden van het dampwater, bijv. in een verblik opvangen en naar de vuilverwerking afvoeren. In het dampwater aanwezige afbijt-resten zijn biologisch afbreekbaar en kunnen, met inachtneming van de regelgeving van het waterzuiveringsbedrijf, afgevoerd worden in de riolering. Vraag vooraf informatie bij het waterzuiveringsbedrijf. Verfresten niet in de afvoer voor regenwater of open water afvoeren. Resten van zwaar-metaalhoudende afwerkklagen als chemisch afval behandelen.

Opmerkingen

Bij de verwerking/het gebruik onherroepelijk in acht nemen

Bij de verwerking geschikte beschermende kleding dragen. Zorgen voor goede ventilatie. Voorzichtig bij werkzaamheden in kelderruimtes. Bij contact met opgeloste verflagen kunnen er brandbare mengsels ontstaan. Daarom de verpakking goed sluiten en uit de buurt houden van ontstekingsbronnen.

Let op! Oplosmiddeldampen

Mogelijke ontstekingsbronnen vóór gebruik van het product verwijderen of wegbergen. Bij gebruik binnenshuis altijd zorgen voor een goede ventilatie.

Oppervlakken afdekken

Oppervlakken die niet afgebeten hoeven te worden, planten, enz. zorgvuldig afdekken. Kunststof oppervlakken zoals kunststof ramen, kabels e.d. zorgvuldig (eventueel dubbel) afplakken en drooghouden.

Overige informatie

De gegevens in de praktijkmerkbladen van de toegepaste producten in acht nemen.

Verklaring

Dit praktijkmerkblad is gebaseerd op intensief ontwikkelingswerk en jarenlange praktijkervaring. De vertaling komt overeen met de huidige, Duitse versie en is met inachtneming van de Duitse wetgeving, normen, voorschriften en richtlijnen opgesteld. De inhoud vormt niet de grondslag voor een contractuele rechtsverhouding. De verwerker/koper dient onze producten op eigen verantwoording te controleren op hun geschiktheid voor de beoogde toepassing. Overigens gelden onze algemene handelsvoorwaarden.

Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave van dit praktijkmerkblad verliezen de voorgaande gegevens hun geldigheid. De actuele versie vindt u op internet.

Brillux
Benelux B.V.
Schuttevaerweg 15
3044 BA Rotterdam
NEDERLAND
Tel. +31 10 29234-89
Fax +31 10 29234-70
info@brillux.nl
www.brillux.nl