

2K-Aqua EP Verharder 2374

speciale EP verharder voor 2K-Aqua EP Primer 2373, 2K-Aqua EP Sprayprimer 2375



Toepassingsgebied

Voor het mengen met 2K-Aqua EP Primer 2373 en 2K-Aqua EP Sprayprimer 2375

Eigenschappen

Speciaal systeemverharder. De verpakkingen zijn afgestemd op de mengverhouding.

Productomschrijving

Kleur	geelachtig, transparant
Materiaalbasis	epoxyhars
Dichtheid	ca. 1,12 g/cm ³
Verpakking	150 ml verharder voor 600 ml basismateriaal 600 ml verharder voor 2,4 l basismateriaal (basislak en verharder in aparte verpakkingen)

Verwerking

Mengen	Voordat u het verharder toevoegt, moet 2K-Aqua EP Primer 2373 of 2K-Aqua EP Sprayprimer 2375 grondig tot een homogene massa geroerd worden. Meng het basismateriaal met het verharder volgens de juiste verhouding. Controleer of de verpakking van het verharder volledig leeg is. Volg ook altijd de instructies op het productinformatieblad 2K-Aqua EP Primer 2373 of 2K-Aqua EP Sprayprimer 2375.
Verdraagzaamheid	Alleen mengbaar met de in dit productinformatieblad vermelde materialen.
Verwerkingstemperatuur	Niet gebruiken bij temperaturen onder +8 °C of boven +25 °C. Dit geldt zowel voor de luchttemperatuur als voor de temperatuur van de ondergrond en de te verwerken producten. Houd ook rekening met het dauwpunt. Gebruik het product alleen bij temperaturen die minstens 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Verwerking	
Reiniging van het gereedschap	Reinig het gereedschap onmiddellijk na gebruik met water en een bevochtigingsmiddel.
Opslag	
	Bewaar op een koele, droge en vorstvrije plaats. Aangebroken verpakkingen moeten weer volledig worden gesloten.
Verklaring	
Productcode	RE1 De gegevens in het meest recente veiligheidsinformatieblad zijn de enige geldige gegevens.
Opmerkingen	
Overige informatie	De gegevens op de productinformatiebladen van de gebruikte producten dienen in acht te worden genomen.
Verklaring	
	Dit productinformatieblad is opgesteld na intensief onderzoek en ontwikkeling en berust op jarenlange praktijkervaring. De vertaling is gemaakt op basis van de toen geldende Duitse versie, in overeenstemming met de Duitse wetten, normen, voorschriften en richtlijnen. Aan de inhoud zijn geen contractuele aansprakelijkheidsrechten gekoppeld. De verwerkers/kopers worden niet ontslagen van hun plicht om onze producten op eigen verantwoordelijkheid te controleren op geschiktheid voor de beoogde toepassing. Bovendien zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing. Als er een nieuwe versie van dit productinformatieblad verschijnt, verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid. De meest recente versie vindt u op onze website. Brillux Benelux B.V. Westende 142 1511 MA Oostzaan NEDERLAND Tel. +31 75 79915-00 Fax +31 75 79915-15 info@brillux.nl www.brillux.nl