

Plint 3075

Breukvaste, hardekernplint in rechthoekige vorm met flexibele afdichtingslippen



Toepassingsgebied

Voor een perfecte, moderne en vooral nette randafwerking van de vloerbedekkingen, o.a. voor de Designvloer 3055 of Floortec 2K-Mineralico SL 470. Bijpassende plinten voor een selectie van de decors/dessins van de Designvloer Classic 30 en Premium 55.

Eigenschappen

- chloorvrij
- breukvast
- grote maatvastheid
- met een harde houtvezelkern
- PVC-toplaag
- flexibele witte resp. transparante afdichtingslip voor randafwerking tussen de wand en de vloer

Productomschrijving

Dessins	28 verschillende decors en wit
Materiaalbasis	Harde houtvezelkern met een PVC-toplaag
Lengte	240 cm voor decorafwerking 250 cm voor witte afwerking
Hoogte	ong. 60 cm
Diepte	12,6 mm
Verpakking	Plinten, 10 stuk per verpakking (24 m in decorafwerking resp. 25 m in wit)

Acclimatisering Vóór de plaatsing moet het materiaal ten minste 48 uur op voorhand vlak en rustig liggen bij een binnentemperatuur tussen minstens +18 °C en maximaal 23 °C en bij een relatieve luchtvochtigheid tussen minstens 40 % en maximaal 65 %, zodat het materiaal kan acclimatiseren. Niet in de volle zon laten liggen. Als het materiaal niet voldoende tijd krijgt om te acclimatiseren, dan kan het profiel/de plint van de wand loskomen vanwege uitzetting.

Ondergrondtest Voor de keuze en de montage van de plinten moet er rekening gehouden worden met het type ondergrond, de verwachte belasting, de reiniging en het onderhoud en natuurlijk ook met de bijzonderheden van de ruimte. Voordat u de plint aan de wand vastmaakt, moet u controleren of de wand al dan niet geschikt is voor de gekozen bevestigingsmethode. Vooral voor de plaatsing op een weekmakerhoudende ondergrond moet u altijd nagaan of de lijm geschikt is voor deze ondergrond. Hier zijn dezelfde ondergrondtests van toepassing als beschreven in "Plaatsing van vloerbedekkingen" overeenkomstig DIN 18365 "vloerwerkzaamheden".

Plaatsing/Montage Voor een rationele, efficiënte en pasnauwkeurige plaatsing van de plinten raden wij de Plintensnijder 3070 aan. Voor het plaatsen van plinten start u het beste vanaf het deurkozijn. Teken ong. 1 m voor de inkeping een streep op de wand en kopieer deze markering op dezelfde plaats op de bovenkant van de plint. Bepaal de exacte afstand tot de hoek en markeer dit op de plint. Voor binnenhoeken is deze afstand precies identiek met het inkepingspunt. Voor buitenhoeken dient u de plindikte van ong. 5 mm aan de gemeten afstand toe te voegen. Het uitzicht van de hoek hangt in grote mate af van de toestand van de inkeping. Botte of beschadigde messen al naargelang laten vervangen of slijpen door een vakhandelaar. Als u de plinten op maat snijdt, moet u erop letten dat deze spanningsvrij geplaatst worden. Om deze reden moet u in elk geval de zogenaamde "plustolerantie" vermijden. Als u een buitenhoek maakt, plaatst dan de plint met de zachte afdichtingslip zodanig op de vloerbedekking dat eventuele oneffenheden in de vloer nog net bedekt zijn. De plinten, afhankelijk van de ondergrondgesteldheid, met passende nagels, schroeven of montagelijm bevestigen. Als de plinten niet met nagels of schroeven bevestigd kunnen worden, adviseren wij de Plintkleefband 3007 te gebruiken. Gelieve op voorhand te controleren of de ondergrond vast genoeg is voor de bevestiging van de plinten. Alternatief kunnen de plinten ook met een handperspistool en een cartouche lijm verlijmd worden. Om ook in het geval van een oneffen wand (of andere moeilijkheden) de plinten en verstekken netjes te plaatsen, adviseren wij om bij verlijming de plinten extra met stalen pennen te fixeren. Voor der verlijming moeten de hechtende oppervlakken vast, droog, schoon en vetvrij zijn. Losse wandbekledingen en verflagen zijn geen geschikte ondergrond voor de verlijming. Als de plinten met nagels of schroeven bevestigd worden, dan moet u de lengte ervan op de ondergrond afstemmen. De maximale afstand tussen twee bevestigingspunten bedraagt 60 cm. De maximale afstand tot hoeken en verstekken bedraagt 5 cm. In het geval van oneffenheden in de wand moet u voor extra bevestigingspunten zorgen.

Verwerkingstemperatuur Tijdens het verlijmen/de montage mag de ondergrondtemperatuur niet lager dan + 15°C zijn. Voor het verlijmen/de montage gelden dezelfde binnenklimaatvoorwaarden als voor de acclimatisering.

Opslag

Bewaar de plinten, indien mogelijk, in de originele verpakking, steeds droog en vlak liggend op een effen ondergrond. Voor de opslag gelden dezelfde binnenklimaatvoorwaarden als voor de acclimatisering.

Opmerkingen

Niet oprollen De Plinten 3075 mogen niet opgerold worden.

Reiniging en verdraagzaamheid Vreemde substanties, bv. verzegelingen, verven, oplosmiddelen, oplosmiddelhoudende schoonmaakmiddelen, enz. mogen niet op de profielen terechtkomen. Deze stoffen zouden de plinten kunnen aantasten. Reinigings- en ontsmettingsmiddelen, bv. met alcoholische of alcoholachtige ingrediënten, moeten voor de zekerheid op voorhand op een onopvallend gedeelte of een staal uitgetest worden.

Informatiebladen uitgegeven door de Duitse vereniging Bundesverbands Estrich und Belag e.V. (BEB) (Duitsland) De informatiebladen, uitgegeven door de Duitse vereniging Bundesverbands Estrich und Belag e.V. (BEB) (Duitsland), i.v.m. "Beoordelen en voorbehandelen van ondergronden" en "Voorbereiding voor de plaatsing van vloeren" in acht nemen.

Overige informatie Gelieve de gegevens in de productinformatiebladen van alle andere gebruikte producten in acht te nemen.

Verklaring

Dit productinformatieblad is gebaseerd op intensief ontwikkelingswerk en jarenlange praktijkervaring. De vertaling komt overeen met de huidige, Duitse versie en is met inachtneming van de Duitse wetgeving, normen, voorschriften en richtlijnen opgesteld. De inhoud vormt niet de grondslag voor een contractuele rechtsverhouding. De verwerker/koper dient onze producten op eigen verantwoording te controleren op hun geschiktheid voor de beoogde toepassing. Overigens gelden onze algemene handelsvoorwaarden.

Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave van dit productinformatieblad verliezen de voorgaande gegevens hun geldigheid. De actuele versie vindt u op internet.

Brillux
Benelux B.V.
Schuttevaerweg 15
3044 BA Rotterdam
NEDERLAND
Tel. +31 10 29234-89
Fax +31 10 29234-70
info@brillux.nl
www.brillux.nl