


L-profiel 3144

geprefabriceerd aluminium of roestvrijstalen L-profiel voor rechte randafwerkingen, bijvoorbeeld bij Designvloer 3055, Floortec 2K-Sentopur 570 en Floortec 2K-Mineralico SL 470, of binnen het balkonafwerkingssysteem



Toepassingsgebied

Aluminium L-profiel voor beloopbare, strakke en rechte randafwerkingen bij het leggen van Designvloer 3055 of het verwerken van Floortec 2K-Sentopur 570 en Floortec 2K-Mineralico SL 470 – ideaal voor zichtbare rand- of kantzones en voor de aansluiting op andere vloerafwerkingen. Roestvrijstalen L-profiel voor strakke, rechte randafwerkingen op balkons binnen het balkonafwerkingssysteem.

Eigenschappen

- geprefabriceerd L-profiel in twee varianten
- gemaakt van aluminium of roestvrij staal
- patroon van afwisselende dubbele-K-uitsparingen en schroefgaten
- toepassingsgerichte profielhoogte
- weerbestendig
- laag gewicht
- eenvoudig te monteren


Productomschrijving

Kleur	aluminium-zilver of blank roestvrij staal
Materiaalbasis	aluminium of roestvrij staal
Lengte	2,50 m


Productomschrijving

Varianten/Afmetingen

Aluminium L-profiel voor Designvloer 3055 en in het systeem met Floortec 2K-Sentopur 570 en Floortec 2K-Mineralico SL 470
Artikelnr. 3144.0250.1000



Roestvrijstalen L-profiel voor balkonafwerkingssystemen met vul-én-egalisatielaag
Artikelnr. 3144.0250.1500



Verpakking 10 stuks/pak

Verwerking

Montage

Breng voor de montage Pattex montagelijm 1551 aan op de achterkant van het profiel met een kitpistool. Druk het profiel op de vlakke, schone en voorbehandelde ondergrond, lijn het uit en zet het vast. Strijk overtollige lijm glad en verwijder lijmresten van het later zichtbare profielgedeelte.

Vloerbedekking met Designvloer 3055

Bij het leggen van Designvloer 3055 worden de aluminium profielen na het plamuren met Vloer-Nivelleermassa aangebracht. Plak het later zichtbare deel van het profiel af, bijvoorbeeld met 3M Super schilders-afplaktape, goud 244. Plamuur na droging van de verlijming de montagezijde van het profiel en ca. 10 cm van de overgang naar het te bewerken oppervlak met Briplast Durafill 1539.

Voor verdere verwerking met Designvloer 3055 het geplamuurde oppervlak, indien nodig, licht opschuren, ontstoffen en de designvloer strak tegen het zichtbare deel van het profiel leggen.

De hoogte van het binnenprofiel is afgestemd op de designvloer, zodat de vloerbedekking maximaal op gelijke hoogte uitkomt. Voorkom hoogteverschillen tussen het profiel en de designvloer.

Verwerking

Afwerkingen met Floortec 2K-Sentopur 570 en Floortec 2K-Mineralico SL 470

In de systeemopbouw met Floortec 2K-Mineralico SL 470 moeten de aluminium profielen vóór het plamuren met Vloer-Nivelleermassa worden gemonteerd.

Plak het later zichtbare deel van het profiel af, bijvoorbeeld met 3M Super schilders-afplaktape, goud 244. Plamuur na droging van de verlijming de montagezijde van het profiel en ca. 10 cm van de overgang naar het te bewerken oppervlak met Briplast Durafill 1539. Bij de montage binnen de systeemopbouw met Floortec 2K-Sentopur 570 en Floortec 2K-Mineralico SL 470 eventuele bramen in het geplamuurde oppervlak verwijderen en aanvullend voorbehandelen met Multigrond LF 3084, 1:1 verdund met water.

Breng de Vloer-Nivelleermassa tot ongeveer de helft van de profielhoogte aan. Verwijder de tape na droging en breng deze opnieuw aan. Laat na droging de verdere systeemopbouw met Floortec 2K-Sentopur 570 en Floortec 2K-Mineralico SL 470 uitkomen op gelijke hoogte met de bovenkant van het profiel.

Verwijder in de systeemopbouw met Floortec 2K-Sentopur 570 de tape direct na het structureren van het oppervlak. Verwijder in de systeemopbouw met Floortec 2K-Mineralico SL 470 de tape voorzichtig zodra de vloer beloopbaar is (na ongeveer 1½ uur).

Balkonafwerkingssysteem

De profielhoogte is afgestemd op een laagopbouw bestaande uit voorstrijk, vul- en egalisatielaag en afdichting/toplaag.

Monteer de roestvrijstalen profielen op de met Floortec 2K-Basecon 825 voorgestreeken ondergrond.

Na droging van de verlijming: behandel de montagezijde van het profiel voor met Floortec Pricon 831 om de hechting te verbeteren en plamuur de montagezijde, inclusief ca. 10 cm van de overgang naar het oppervlak, met een mengsel van Floortec 2K-Basecon 825 en Kwartszand 1526 fijn (mengverhouding ca. 1:3). Breng na uitharding van de plamuurlaag een vul-én-egalisatielaag aan met Floortec 2K-Basecon 825 en Floortec Basecon Ad 826.

Na uitharding van de vul-én-egalisatielaag wordt de verdere systeemconforme laagopbouw tot aan de profielrand voortgezet met de betreffende balkonsysteemproducten.

Verbruik Ca. 1,0 m/meter

Verwerkingstemperatuur Niet verwerken bij lucht- en objecttemperaturen onder +5 °C of boven de +30 °C.

Opslag

Voorzichtig bewaren, beschermd tegen vuil.

Opmerking

Overige informatie De gegevens in de productinformatiebladen van de gebruikte producten dienen in acht te worden genomen.

Dit productinformatieblad is opgesteld na intensief onderzoek en ontwikkeling en berust op jarenlange praktijkervaring. De vertaling is gemaakt op basis van de toen geldende Duitse versie, in overeenstemming met de Duitse wetten, normen, voorschriften en richtlijnen. Aan de inhoud zijn geen contractuele aansprakelijkheidsrechten gekoppeld. De verwerkers/kopers worden niet ontslagen van hun plicht om onze producten op eigen verantwoordelijkheid te controleren op geschiktheid voor de beoogde toepassing. Bovendien zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.

Als er een nieuwe versie van dit productinformatieblad verschijnt, verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid. De meest recente versie vindt u op onze website.

Brillux
Benelux B.V.
Westeinde 142
1511 MA Oostzaan
NEDERLAND
Tel. +31 75 79915-00
Fax +31 75 79915-15
info@brillux.nl
www.brillux.nl