

CreaGlas PU Verharder 3473



Speciale verharder voor CreaGlas 2K-PU-Finish 3471

Toepassingsgebied

Voor het mengen met CreaGlas 2K-PU-Finish 3471.

Eigenschappen

Speciale systeemverharder. In de verpakkingsgrootten afgestemd op de mengverhouding.

Productomschrijving

Kleur	geelachtig
Materiaalbasis	alifatische polyisocyaanaat
Vlampunt	> +61 °C
Dichtheid	ca. 1,1 g/cm ³
Verpakking	800 g verharder voor 5 kg basismateriaal 2,4 kg verharder voor 15 kg basismateriaal (basismateriaal en verharder in aparte verpakkingen)

Verwerking

Mengen	Vóór het toevoegen van verharder CreaGlas 2K-PU-Finish 3471 grondig en homogeen omroeren. Kort voor de verwerking het basismateriaal en de verharder in de aangegeven mengverhouding mengen. Let op het volledig leegmaken van de verpakking met verharder. De informatie in het productinformatieblad CreaGlas 2K-PU-Finish 3471 in acht nemen.
Verdraagzaamheid	Alleen vermengen met het in dit productinformatieblad genoemde materiaal.
Verwerkingstemperatuur	Niet verwerken bij een lucht-, ondergrond- of materiaaltemperatuur van minder dan +5 °C of boven +25 °C.
Reinigen gereedschap	Na gebruik onmiddellijk reinigen met water en bevochtigmiddel.

Opslag

Koel, droog en vorstvrij bewaren. Aangebroken verpakking goed sluiten.

Declaratie

Productcode PU10

De actuele gegevens in het veiligheidsinformatieblad in acht nemen.

Opmerkingen

Overige informatie

De gegevens in de productinformatiebladen van de gebruikte producten dienen te worden in acht genomen.

Verklaring

Dit productinformatieblad is opgesteld na intensief onderzoek en ontwikkeling en berust op jarenlange praktijkervaring. De vertaling is gemaakt op basis van de toen geldende Duitse versie, in overeenstemming met de Duitse wetten, normen, voorschriften en richtlijnen. Aan de inhoud zijn geen contractuele aansprakelijkheidsrechten gekoppeld. De verwerkers/kopers worden niet ontslagen van hun plicht om onze producten op eigen verantwoordelijkheid te controleren op geschiktheid voor de beoogde toepassing. Bovendien zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.

Als er een nieuwe versie van dit productinformatieblad verschijnt, verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid. De meest recente versie vindt u op onze website.

Brillux
Benelux B.V.
Westeinde 142
1511 MA Oostzaan
NEDERLAND
Tel. +31 75 79915-00
Fax +31 75 79915-15
info@brillux.nl
www.brillux.nl