

Reinigings- en onderhoudsinstructies

voor vloeroppervlakken van balkons, loggia's en galerijen met Brillux vloercoatings

Algemene aanwijzingen

Deze reinigings- en onderhoudsinstructies bevatten algemene aanbevelingen voor een lange levensduur en het waardebehoud van vloeroppervlakken buiten die zijn afgewerkt met Floortec balkonafwerkingen. Hieronder vallen Floortec Topcon F 828, Floortec Topcon T 834, Floortec 2K-Sealcon Top 832 en Floortec 2K-Purolid F 878 in de desbetreffende systeemopbouw, evenals vloeroppervlakken met een extra toplaag van Floortec 2K-Purolid T 876 (zijdemat) of Floortec 2K-Purolid T 877 (zijdeglanzend). Door deze reinigings- en onderhoudsinstructies door te geven, voldoet de aannemer aan de verplichting zoals beschreven in BFS-informatieblad nr. 3, paragraaf 11.1.

Reiniging

Onderhoudsreiniging

Afhankelijk van de mate van vervuiling dienen de vloeroppervlakken continu en dagelijks te worden gereinigd. Verwijder grofvuil hierbij door te vegen of te stofzuigen (met zuigmond voor harde vloeren). Voor de voortdurende, dagelijkse onderhoudsreiniging de PU-reiniger 3429 in een verhouding van 1:200 met water verdunnen en de vloer nat reinigen met een geschikte dweil, schrobber of wortelborstel. Verbruik: ca. 50 ml op 10 l water (voldoende voor ca. 50 m²). Als hardnekkig vuil niet met nat reinigen te verwijderen is, wordt een tussenreiniging met PU-reiniger 3429 aanbevolen, in een verdunning die aansluit op de vervuilingsgraad (bijv. 1:50 tot 1:100 met water). Hardnekkige vlekken en rubberresten kunnen worden verwijderd met PU-reiniger 3429, onverdund of tot 1:5 met water verdund, in combinatie met een doek, een krasvrije witte pad of een harde borstel. Neem de plekken vervolgens af met schoon water.

Opmerkingen

- Voorkom verkleuring** Gekleurde producten (zoals haarkleurmiddelen of wondontsmettingsmiddelen) en weekmakermigratie (bijv. uit rubber) kunnen leiden tot onomkeerbare verkleuring van het oppervlak. Voorkom daarom contact van de vloer met deze producten.
- Overige maatregelen** Bij persoonlijk en projectspecifiek advies behouden wij ons het recht voor om aanvullende maatregelen aan te bevelen, of af te wijken van de hier genoemde reinigings- en onderhoudsinstructies.

Verklaring

Deze informatie is gebaseerd op jarenlange praktijkervaring. De vertaling is gemaakt op basis van de destijds geldende Duitse versie, volgens de toenmalige Duitse wetten, normen, voorschriften en richtlijnen. Aan de inhoud zijn geen contractuele aansprakelijkheidsrechten gekoppeld. De verwerkers/kopers worden niet ontslagen van hun plicht om onze producten op eigen verantwoordelijkheid te controleren op geschiktheid voor de beoogde toepassing. Voor dit product gelden onze algemene verkoopvoorwaarden.

Zodra een bijgewerkte versie van deze informatie verschijnt, vervallen de voorgaande gegevens. De meest recente versie vindt u op onze website.

Brillux
Benelux B.V.
Westeinde 142
1511 MA Oostzaan
NEDERLAND
Tel. +31 75 79915-00
Fax +31 75 79915-15
info@brillux.nl
www.brillux.nl