

Floortec Aqua-Verharder 812

Speciale Epoxi-Verharder voor Floortec 2K-Aqua Basis 809 en
Floortec 2K-Aqua Dickschicht 810



Toepassingsgebied

Om te mengen met Floortec 2K-Aqua Basis 809 en Floortec 2K-Aqua Dickschicht 810.

Eigenschappen

Speciale systeemverharder. De verpakkingsgrootte is afgestemd op de mengverhouding.

Productomschrijving

Kleur	transparant
Materiaalbasis	Epoxyhars
Vlampunt	+135 °C
Dichtheid	Ong. 1,12 g/cm ³
Verpakking	2 kg verharder mengen met 20 kg Floortec 2K-Aqua-Dickschicht 810 resp. met 4 kg Floortec 2K-Aqua-Basis 809. (stammateriaal en verharder in aparte verpakkingen)

Verwerking

Mengen	Voor het toevoegen van de verharder, het stammateriaal grondig en homogeen oproeren. Kort voor de verwerking moeten en de verharder in de aangegeven mengverhouding met elkaar vermengd worden. Gelieve erop te letten dat de verpakking van de verharder helemaal leeg is. De instructies in de productinformatiebladen van Floortec 2K-Aqua-Basis 809 resp. Floortec 2K-Aqua-Dickschicht 810 in acht nemen.
Verdraagzaamheid	Uitsluitend met de in het productinformatieblad vermelde materialen mengen.

Verwerking

- Verwerkingstemperatuur** Verwerken bij een lucht- en materiaalt temperatuur tussen +10 °C en max. +30 °C. Dauwpunttemperatuur in acht nemen. Voor de verwerking moet de temperatuur minstens 3° C boven het dauwpunt liggen. De relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger dan 80% zijn. Tijdens de uitharding mag de temperatuur niet onder de aangegeven minimumtemperatuur dalen.
- Reiniging gereedschap** Na gebruik onmiddellijk met water en bevochtigingsmiddel reinigen.

Opslag

Koel, droog en vorstvrij bewaren. Aangebroken verpakking luchtdicht afsluiten.

Declaratie

- Productcode** RE1
De informatie uit het meest recente veiligheidsinformatieblad is van toepassing.

Opmerkingen

- Overige informatie** De gegevens in de praktijkmerkbleden van de toegepaste producten in acht nemen.

Verklaring

Dit productinformatieblad is opgesteld na intensief onderzoek en ontwikkeling en berust op jarenlange praktijkervaring. De vertaling is gemaakt op basis van de toen geldende Duitse versie, in overeenstemming met de Duitse wetten, normen, voorschriften en richtlijnen. Aan de inhoud zijn geen contractuele aansprakelijkheidsrechten gekoppeld. De verwerkers/kopers worden niet ontslagen van hun plicht om onze producten op eigen verantwoordelijkheid te controleren op geschiktheid voor de beoogde toepassing. Bovendien zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.

Als er een nieuwe versie van dit productinformatieblad verschijnt, verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid. De meest recente versie vindt u op onze website.

Brillux
Benelux B.V.
Westende 142
1511 MA Oostzaan
NEDERLAND
Tel. +31 75 79915-00
Fax +31 75 79915-15
info@brillux.nl
www.brillux.nl