

Reinigings- en onderhoudshandleiding

Voor Floortec 2K-Purolid F 878, toegepast binnen en buiten

Algemene aanwijzingen

Deze reinigings- en onderhoudshandleiding bevat algemene adviezen voor duurzaamheid en behoud van waarde van afgewerkte oppervlakken met Floortec 2K-Purolid F 878. Deze aanwijzing is ook van toepassing voor vloeren met extra beschermende laag van Floortec 2K-Purolid T 876 en Floortec 2K-Purolid T 877. Individueel en objectgericht advies vraagt soms om andere of aanvullende maatregelen dan in deze reinigings- en onderhoudshandleiding vermeld. Door deze reinigings- en onderhoudshandleiding door te geven, voldoet de opdrachtnemer aan de eisen volgens DIN 18365 alinea 3.1.4.

Preventieve maatregelen

Een groot deel van de normale vervuiling van de vloer kan voorkomen worden indien een voldoende grote en voor het object geschikte schoonloop in elke ingang wordt geplaatst. De minimale afmeting is een lengte van 3-4 stappen (ong. 1,5 m tot 2,5 m). Voor objecten met meer loopverkeer, zoals bijv. winkels, horecazaken en dergelijke moeten in die zin grotere worden genomen. Gedeeltes met schoonlopers moeten bouwtechnisch zo worden geplaatst, dat er niet langs gelopen kan worden en er zeker weten overheen gelopen wordt. Bovendien moet een schoonloop regelmatig worden schoon gemaakt of worden vervangen. Stoelen met kapotte, ontbrekende of niet geschikte vloerglijders en niet geschikte stoelwielen zorgen voor een hoge slijtage waarom het beter is om deze niet te gebruiken. Geschikte stoel- of meubeldoppen, bijv. het meubelglijdsysteem "scratchnomore"®, en zachte stoel-/meubelrollen (type W conform DIN EN 12528 en 12529) worden dringend aanbevolen. Indien nodig is, nog extra een geschikte beschermende mat van polycarbonaat plaatsen.

Reiniging aan het einde van een bouwprocedure

Indien het nodig is, dat restanten en verontreinigingen van de bouwprocedure moeten worden verwijderd, wachten tot de afgewerkte coating volledig doorgehard is (ong. 7 dagen) en pas daarna aan de slag gaan. Daarvoor de Pu-reiniger 3429 in verhouding 1:10 met water verdunnen. Verbruik (niet verdund) ong. 20 ml/m². Als de verontreinigingen door de bouwprocedure minder zijn, dan de concentratie verlagen naarmate van de verontreiniging. De reinigingsmiddel oplossing op de vloer verdelen en met een Enkelschijfs-schuurmachine (bijv. Wolf Samba) met witte pad (alleen bij oppervlakken zonder toevoeging van Floortec Safe-Step 841) of een middelharde schrobborstel reinigen. Aansluitend met een natte zuiger het door de reiniging opgeloste vuil opzuigen tot dat alle reinigingsrestanten volledig zijn verwijderd.

Onderhoudsreiniging

Naarmate van vervuiling moeten de vloeren continu en dagelijks worden gereinigd. Grove vervuiling daarbij met vegen of stofzuigen (met adapter voor harde vloer) verwijderen. Voor de dagelijkse onderhoudsreiniging de Pu-reiniger 3429 in verhouding 1:200 met water verdunnen en de vloer met een geschikte dweil nat reinigen of met behulp van een reinigungsautomaat reinigen. Ervoor zorgen dat vochtigheid zoals schoonmaakwater niet te lang kan inwerken. Verbruik ong. 50 ml op 10 l water (voldoende voor ong. 50 m²). Om het drogingsproces te versnellen, gebruik maken van Droogblazer TG 1 1800. Als vasthechtende vervuiling niet met een natte dweil kan worden verwijderd, bevelen wij een tussentijdse schoonmaakbeurt met Pu-reiniger 3429 aan. Verdund naarmate van de vervuiling (bijv. 1:50 tot 1:100 met water). Schoonmaakbeurt dan het best met een schrobber/reinigungsautomaat of met een machine zoals met de Enkelschijfs-schuurmachine en witte pad. De onderhoudsreiniging na mogelijkheid alleen met Pu-reiniger 3429 doorvoeren. Gebruik van andere producten wordt niet aanbevolen omdat daardoor eventueel het beschermende onderhoud negatief wordt beïnvloed.

Basisreiniging

Om hardnekkige vervuiling te verwijderen, restanten zoals oude onderhoudslagen die het uiterlijk van het oppervlak beïnvloeden en die niet door de methode van de voortdurende reiniging kunnen worden verwijderd of om de vloeren voor een opknapbeurt voor te bereiden, is een basisreiniging nodig. Daarvoor de Basisreiniger R 3263 tot 1:5 verdund met water op de vloer aanbrengen en 10 - 15 minuten op de vloer laten inwerken. Daarna met een Enkelschijfs-schuurmachine met groene pad reinigen. Verbruik (niet verdund) ong. 25 ml/m². Het door de reiniging opgeloste vuil met een absorberende dweil opnemen of met de Sproeizuiger 3254 met adapter voor de harde vloer verwijderen. Nadat het opgeloste vuil volledig is opgenomen, de vloeren met schoon en na mogelijkheid warm water neutraliseren tot dat alle restanten van de schoonmaakmiddelen volledig zijn verwijderd.

Reiniging

Verwijdering van vlekken en rubberrestanten

Hardnekkige vlekken en rubberrestanten kunnen worden verwijderd met niet verdunde Pu-reiniger 3429 of Basisreiniger R 3262 tot 1:5 met water verdund, in verbinding met een doek of witte pad die geen krassen achterlaat. De plekken achteraf met schoon water dweilen. Vlekken na mogelijkheid direct verwijderen omdat bepaalde soorten vlekken niet meer of maar moeilijk verwijderd kunnen worden na een bepaalde tijd en met de tijd dan vast blijven zitten. Soms kan het ook dat bijzondere schoonmaakmethodes noodzakelijk zijn wat voor het desbetreffende object moet worden onderzocht.

Verklaring

Dit infoblad is gebaseerd op intensief ontwikkelingswerk en jarenlange praktijkervaring. De inhoud vormt niet de grondslag voor een contractuele rechtsverhouding. De verwerker/koper dient onze producten op eigen verantwoording te controleren op hun geschiktheid voor de beoogde toepassing. Overigens gelden onze algemene handelsvoorwaarden.

Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave van deze informatie verliezen de voorgaande gegevens hun geldigheid. De actuele versie vindt u op internet.

Brillux
Benelux b.v.
Schuttevaerweg 15
3044 BA Rotterdam
NEDERLAND
Tel. +31 10 29234-89
Fax +31 10 29234-70
info@brillux.nl
www.brillux.nl