

Kunststof Coating 980

reinigbare coating, oplosmiddelvrij, kleurloos, waterverdunbaar,
voor binnen



Toepassing

Kleurloze coating voor behang en matte dispersieafwerkingen, om begrensde kleinere oppervlakken binnenshuis te behandelen. Zorgt er ook voor dat versleten oppervlakken beter kunnen worden gereinigd.

Eigenschappen

- oplosmiddelvrij
- waterverdunbaar
- kleurloze coating
- bestand tegen huishoudelijke reinigingsmiddelen
- waterdampdoorlatend
- glansgraad naar wens aanpasbaar met water

Productomschrijving

Kleur	kleurloos
Glansgraad	glanzend tot zijdeglanzend, afhankelijk van de verdunning
Materiaalbasis	Acrylaat-copolymeer
Dichtheid	Ca. 1,01–1,04 g/cm ³
Verpakking	Kunststoffles van 1 l

Verwerking

Verdunning	Met water, afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond en de gewenste glansgraad. Glansgraad glanzend zijdeglanzend zijdemat	Verdunning onverdund ca. 1:1 ca. 1:4
Aankleuren	Niet aankleuren.	
Verdraagzaamheid	Niet mengen met andere soorten materialen.	
Aanbrengen	Breng Kunststof Coating 980 gelijkmatig aan met een borstel of een lamsvachtroller.	
Verbruik	Ca. 50–150 ml/m ² per laag. De exacte verbruikshoeveelheden kunnen worden bepaald door het aanbrengen van een proeflaag op het object.	
Verwerkingstemperatuur	Niet verwerken bij een lucht- of objecttemperatuur onder de +5 °C.	
Reinigen gereedschap	Na gebruik onmiddellijk reinigen met water.	

Droging (+20 °C, 65 % rel. luchtvochtigheid)

Oppervlaktedroog en belastbaar na ca. 12 uur.
Bij lagere temperaturen en/of hogere luchtvochtigheid rekening houden met een langere droogtijd.

Opslag

Koel en vorstvrij bewaren. Aangebroken verpakking goed sluiten.

Declaratie

Opmerkingen	Bevat conserveringsmiddelen.
Productcode	BSW20 De actuele gegevens in het veiligheidsinformatieblad in acht nemen.

Laagopbouw

Ondergrondvoorbereiding	- de ondergrond moet vast, droog, schoon en draagkrachtig zijn, en vrij zijn van uitbloeiingen, sinterlagen, lossingsmiddelen, corrosieve bestanddelen of andere stoffen die de hechting verstoren - aanwezige lagen controleren op geschiktheid, draagkracht en hechtvermogen - niet-intacte en ongeschikte lagen volledig verwijderen en volgens de voorschriften afvoeren - omkeerbare, watergevoelige lagen (bijv. lijmverf) grondig afspoelen - niet overschilderbare wandbekleding, incl. lijm- en papierresten, volledig verwijderen - zie ook VOB deel C, DIN 18363, paragraaf 3
--------------------------------	--

Kleurloze coating

Ondergrond	Grondlaag ¹⁾	Eindafwerking ¹⁾
normaal zuigende ondergronden, bijv. behang, matte dispersieafwerkingen	Kunststof Coating 980	1–2x Kunststof Coating 980

¹⁾ Met water, afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond en de gewenste glansgraad.

Opmerking

Beoordeling en proefoppervlak

Om te beoordelen hoe behang of een dispersieverflaag de coating opneemt, wat de uiteindelijke glansgraad wordt en hoe het eindresultaat er uit zal zien, bevelen we aan de coating te testen op een proefoppervlak ter grote van de geplande uitvoering. De beste oppervlaktekwaliteit wordt verkregen op contrastrijke en gestructureerde ondergronden.

Onduidelijke ondergrond

Bij eenvoudig behang c.q. papieren reliëfbehang kunnen verkleuringen optreden. Wij raden daarom aan om bij onvoorspelbare resultaten de coating te testen op een proefstuk.

Overige informatie

De gegevens in de productinformatiebladen van de gebruikte producten dienen in acht te worden genomen.

Verklaring

Dit productinformatieblad is opgesteld na intensief onderzoek en ontwikkeling en berust op jarenlange praktijkervaring. De vertaling is gemaakt op basis van de toen geldende Duitse versie, in overeenstemming met de Duitse wetten, normen, voorschriften en richtlijnen. Aan de inhoud zijn geen contractuele aansprakelijkheidsrechten gekoppeld. De verwerkers/kopers worden niet ontslagen van hun plicht om onze producten op eigen verantwoordelijkheid te controleren op geschiktheid voor de beoogde toepassing. Bovendien zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.

Als er een nieuwe versie van dit productinformatieblad verschijnt, verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid. De meest recente versie vindt u op onze website.

Brillux
Benelux B.V.
Westende 142
1511 MA Oostzaan
NEDERLAND
Tel. +31 75 79915-00
Fax +31 75 79915-15
info@brillux.nl
www.brillux.nl