

## Materialausgasung Zertifikat

Hiermit bestätigen wir, dass das Produkt:

4-Schichten System: **BX 106719 Sensocryl 267**

Schicht 1: Brillux Powerfill 1891

Schicht 2: Brillux Lacryl Tiefgrund 595

Schicht 3: Brillux Lightvlies 130 + Brillux Vlieskleber 375

Schicht 4: Brillux Sensocryl 267

zur Verfügung gestellt von:

Brillux GmbH & co. KG

Weseler Straße 401

D-48163 Münster

wurde gemäß VDI 2083 Blatt 17 und dem Standardausgasungsverfahren der Exentec getestet.

Das getestete Produkt erfüllt die Akzeptanzkriterien von Exentec bei 90°C und darf in den Reinräumen wie folgt verwendet werden:

- in einem Reinraum für eine Abdeckung von >50% der Nettoreinraumfläche

und

- in einer Prozessanlage für eine Abdeckung von >50% in Bezug auf die Bodenfläche der Anlage.

Ausgasungsergebnisse:

Testtemperatur	Schadstoffgruppe	ISO-AMC Klasse <sub>m</sub> (or)
22 °C	VOC	-8.5
Testtemperatur	Schadstoffgruppe	[µg/g]
90 °C	TVOCs	19.62
90 °C	SVOCs	44.58
90 °C	Amine	nicht detektiert
90 °C	Organophosphate	nicht detektiert

Detaillierte Informationen sind in einem Prüfbericht 250713ad zu finden.

Das Zertifikat ist drei Jahre ab dem Ausstellungsdatum gültig.

Ausstellungsdatum: 30. Juli 2025

Erstellt:

**Yulia Dikikh**  
Digitally signed  
by Yulia Dikikh  
Date: 2025.07.30  
11:42:58 +02'00'

Geprüft:

**Corinna Runge**  
Digitally signed  
by Corinna Runge  
Date: 2025.07.30  
12:19:24 +02'00'